

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 07.02.01	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'eventuale progettazione, l'illuminazione e le mantovane: — per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio euro (sette/20)	al m²	7,20
Nr. 2 07.02.02	Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: — per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni euro (zero/53)	al m²	0,53
Nr. 3 07.02.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: — per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base euro (due/27)	al m²	2,27
Nr. 4 07.02.04	Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'eventuale progettazione, l'illuminazione e le mantovane: — per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio euro (otto/68)	al m³	8,68
Nr. 5 07.02.05	Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto) realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, altresì, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: — per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni . euro (zero/57)	al m³	0,57
Nr. 6 07.02.06	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: — per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base euro (tre/19)	al m³	3,19
Nr. 7 08.02.01m	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 70, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013 a scelta del D.L.. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI 9983. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni minime e secondo le indicazioni del D.L.: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 8A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U compresa fra 2,8 e 3,5 W/(m²K) calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono incluse le opere murarie, anche di ripristino delle traccie lasciate dalla precedente dismissione di infisso e le finiture, mentre restano escluse la fornitura e posa in opera dei vetri. - Superficie minima di misurazione mq 0,90. L'infisso, prima della fornitura in cantiere dovrà essere accettato dal D.L. e, secondo il parere di quest'ultimo, potrà essere per singolo battente o anta anche scorrevole: a uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta). Con spigoli arrotondati o antinfortunistici. euro (trecentoventi/20)	al m²	320,20
Nr. 8 09.02	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm), applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . euro (sedici/40)	al m²	16,40
Nr. 9	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
09.05	(diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzuola americana per ottenere superfici piane e lisce di aspetto marmorizzato, su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (quindici/80)	al m²	15,80
Nr. 10 09.08m	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 3,5 cm, costituito da malta premiscelata a base di calce idraulica certificata NHL 3.5 per intonaci con inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm e 0,6 mm per modanature) additivata con idrofugo, applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, la formazione di modanature, le gole, il raccordo fra gli intonaci preesistenti (e picchettati) ed il nuovo intonaco a mezzo giustapposizione di rete porta intonaco compresa nel prezzo e compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (ventiquattro/18)	al m²	24,18
Nr. 11 09.09m	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate o rasate, a mezzo tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, steso in due mani, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, le modanature, le gole e compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . Spessore non inferiore a mm. 5 euro (sedici/60)	al m²	16,60
Nr. 12 10.03.04	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: — Per tutte le province: perlato di Sicilia e simili euro (centosedici/00)	al m²	116,00
Nr. 13 10.07	Sovrapprezzi per differenze di spessore, relativamente agli articoli 10.5 e 10.6 per aumento di un centimetro dello spessore della lastra e sino allo spessore di 6 cm. — Per le province di Catania ed Enna: — per ogni cm in più euro (trentatre/60)	al cm	33,60
Nr. 14 10.11m	Formazione di dell'incavo, per l'alloggiamento di infisso, su soglie in marmo della natura e specie previste nel progetto per profondità contenute da 0,5 a cm. 3,00 e della larghezza analoga alla traccia dell'infisso, successiva pulitura, sigillatura fra soglia ed infisso ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte euro (sette/07)	al m	7,07
Nr. 15 10.12	Formazione di bisellatura fino a 10 mm eseguita a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte euro (due/08)	al m	2,08
Nr. 16 10.13	Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte euro (due/23)	al m	2,23
Nr. 17 10.14	Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte euro (uno/87)	al m	1,87
Nr. 18 10.18	Formazione di tagli fuori squadra eseguiti a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte euro (cinque/00)	cad.	5,00
Nr. 19 21.01.07	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto euro (quindici/40)	al m²	15,40
Nr. 20 21.01.10	Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto euro (tre/18)	al m²	3,18
Nr. 21 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto euro (nove/54)	al m²	9,54
Nr. 22 21.01.12	Sovrapprezzo all'art. 21.1.11 per rimozione di intonaco di spessore superiore a cm 3 e fino al rinvenimento della muratura: — per ogni m² e per ogni cm di spessore euro (tre/19)		3,19
Nr. 23 21.01.17	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse euro (tredici/10)	al m²	13,10
Nr. 24 21.01.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricci classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	conferimento a discarica: per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo euro (ventuno/80)	al m³	21,80
Nr. 25 21.02.04	Sigillatura con malta di cemento a 400 kg di piccole lesioni di larghezza fino a 2 cm su tramezzi o muratura di tamponamento compresi la scarnitura delle stesse, la pulitura e quanto altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte euro (due/44)	al m	2,44
Nr. 26 21.08.01	Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più partite con o senza vetri, compresa la registrazione, la sostituzione parziale o totale delle cerniere e della ferramenta di chiusura, la sostituzione del legname deteriorato con analoga essenza a perfetto incastro, la formazione di sagome e la sostituzione delle squadre di ferro piatto, il tutto esteso anche al telaio maestro, esclusi i vetri e la coloritura, comprese opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per ogni m2 di infisso . euro (centotredici/20)	al m²	113,20
Nr. 27 21.08.03	Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento antitarmico previa adeguata preparazione a stucco delle superfici da verniciare, compresa la loro scartavetratura e pulitura delle stesse euro (quarantaotto/70)	al m²	48,70
Nr. 28 21.09.06.02	Fornitura e posa in opera di strato di finitura o rasatura con intonaco traspirante composta da malta ad altissima porosità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana extrafine, sabbia silicea e calcari dolomitici con curva granulometrica da 0,1 ÷ 1 mm per restauri e recuperi architettonici, dello spessore finito non superiore a 1 cm, steso in opera a due riprese con finitura fine fratazzata. Il tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a 3,50 m d'altezza e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: per esterni euro (diciannove/60)	al m²	19,60
Nr. 29 AN.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetro camera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla EN ISO 12543 - EN 14449 e secondo quanto indicato dal decreto legislativo n. 192/2005, all. C, punto 4, per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime riferite alle zone climatiche interessate, composti da due vetri di sicurezza tipo Visarm, incolori o opachi a scelta della DD.LL, spessore 10 mm/cad., classe 1B1 secondo la EN 12600, tagliati a misura e collegati fra loro con un'intercapedine di 6-12 mm, compresi distanziatori guarnizioni e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. La misura contabile si riferisce alla specchiatura a vista rispetto l'infisso e pertanto con il prezzo si intendono compensati gli sfridi, le parti ad incastro e le compenetrazioni rispetto ai profili dell'infisso, misurato per le misure effettive e senza minimi contabili. euro (ottanta/58)	mq	80,58
Nr. 30 AN.2	Impregnante acrilico all'acqua, traspirante, trasparente per la protezione di calcestruzzi, intonaci per esterni, laterizi, resistente agli UV, senza assorbimento di acqua del tipo Algacem o similari. Sistema di lavorazione costituito da due mani di impregnante diluito secondo il fondo da trattare, il prodotto dovrà avere una resistenza alla diffusione di anidrite carbonica non inferiore a sd=50m. Il prodotto renderà la superficie impermeabile all'acqua, ma sarà permeabile al vapor d'acqua al fine di non arrecare danno ai prospetti, ne favorire formazioni di muffe, alghe e simili. euro (tredici/67)	mq	13,67
Nr. 31 AN.3	Fornitura, trasporto e posa in opera di maniglioni di sicurezza a spinta rispondenti alle norme EN 1125 e marcate CE e certificate, da collocare sugli infissi interni, sia ad un'anta che a due ante. I maniglioni, tipo CISA, da montare sia su infissi a ciò predisposti che su infissi esistenti da adattare, saranno costituiti: per l'anta principale da sistema touch bar ad infilare e serratura antipánico; per l'anta secondaria con il sistema del maniglione tradizionale con leva, aste verticali, maniglie laterali atte a ricevere l'asta orizzontale, l'asta orizzontale, gli scrocci per chiusura alto basso, i chiudiporta. Per gli infissi esistenti, il sistema sarà costituito dal sistema con aste e scrocci in entrambe le ante. Completano i lavori, le opere murarie e ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, per infisso a due ante. euro (trecentodiciassette/52)	coppia	317,52
Nr. 32 AN.4	Fornitura trasporto e posa in opera di portone per esterni a due partite in legno iroko lamellare, da installare nei vani d'ingresso indicati dalla DL. e delle dimensioni non superiori a m 1,58 x 3.50 con geometria e finitura analoghe a quelli esistenti all'interno del castello e di accesso all'ultimo livello dello stesso, formato da un telaio fisso di cm 10x4,5, saldamente murato alla muratura con solide zanche in acciaio inox, telaio maestro della sez. minima di cm 6,5 x 5 e pannellatura con doghe di legno di iroko lamellare. Il raccordo fra il telaio fisso e quello mobile dovrà avvenire a mezzo 3 o 4 cerniere in acciaio inox per lato, mentre le ferramenta di chiusura dovranno essere del tipo a maniglione antipánico a due ante della tipologia già identificata all'art. AN.3. Completano la lavorazione le opere murarie, le battentature, i ripristini e le finiture della muratura e ogni altro magistero per dare l'opera funzionante e a perfetta regola d'arte. euro (duemilacinquecentosettanta/00)	corpo	2'570,00
Nr. 33 AN.5	Prestazioni in economia per lavorazioni non quantificabili euro (ventinove/13)	ora	29,13
Nr. 34 OSS	Oneri Specifici di Sicurezza legati al cantiere specifico, compreso di tutti gli apprestamenti e le lavorazioni di cui all'elenco prezzi separato ed inserito nel PSC euro (sedicimilacinquecentocinquantatre/72)	corpo	16'553,72
	Data, 16/02/2012		
	Il Tecnico		